

MAX-8

2019.V5



EP
Let's grow together

MAX-8

CPCD50-100T8

Т8 Дизельный погрузчик 5.0/6.0/7.0/8.0/10.0 тонны

EP EQUIPMENT CO.,LTD



CPCD80/100T8

Основные параметры	1	Производитель								EP							
	2	Модель															
	3	Тип двигателя (топливо)										Diesel					
	4	Номинальная грузоподъемность															
	5	Центр загрузки															
Размеры	6	Высота подъема (см. таблицу мачт)															
	7	Свободный ход (см. таблицу мачт)															
	8	Размеры вил															
	9	Угол наклона мачты															
	10	Расстояние от оси ведущих кол до спинки вил															
	11	Задний свес															
	12	Длина до спинки вил															
	13	Габаритная ширина															
	14	Размеры															
	15	Высота по мачте, сложенная мачта															
Технические характеристики	16	Высота по защитному ограждению (кабине)															
	17	Внешний радиус разворота															
	18	Мин. размер рабочего коридора для поворота под прямым углом															
	19	Скорость															
	21	Подъема (с грузом)															
	22	Тяговое усилие (с грузом)															
	23	Преодолеваемый уклон (с грузом)															
	24	Размеры шин															
	25	Задние															
	26	Передние															
Шасси	27	Задние															
	28	Колесная база															
	29	Под мачтой															
	30	Дорожный просвет															
	31	Общая масса															
Масса	32	Передние															
	33	Задние															
	34	Передние															
	35	Задние															
	36	Напряжение/Емкость 20 часов цикл разряда															
Двигатель и трансмиссия	37	Модель															
	38	Производитель															
	39	Мощность двигателя															
	40	Мак крутящий момент															
	41	Кол-во цилиндров															
	42	Размер цилиндров															
	43	Рабочий объем															
	44	Топливный бак															
	45	Производитель															
	46	Тип															
47	Кол-во передач вперед																
	Кол-во передач назад																
48	Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования																

1. Спецификация мачт: (2-секционные :2,5м,2,7м,3,0м,3,3м,3,5м,3,6м,3,7м,4,0м,4,3м,4,5м,5м, 2-секционные со свободным ходом: 3,0м,3,3м,3,5м,3,6м, 3-секционные со свободным ходом: 4,3м,4,5м,4,8м,5,5м,6м)

2. Доступно в стандартной комплектации 3. В табличной части указаны спецификации для стандартных моделей

4. Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления

5.0/6.0/7.0t T8 series mast: (pneumatic)


Тип	Модель	Макс. высота подъема вил	Габаритные размеры				Свободный ход		Задний свес	Угол наклона		Остаточная грузоподъемность		
			Высота сложен ной мачты	Мачта выдвинута		Без решетки	С решеткой	Вперед		Назад	Центр загрузки 600 мм			
				Без решетки	С решеткой									
											5.0t	6.0t	7.0t	
		мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	Deg	Deg	кг	кг	кг	
Двухсекционная широкообзорная	2W300	3000	2510	4000	4430	130	130	635	6	12	5000	6000	7000	
	2W330	3300	2660	4200	4730	130	130	635	6	12				
	2W350	3500	2760	4500	4930	130	130	635	6	12				
	2W400	4000	3020	5000	5430	130	130	635	6	12				
	2W450	4500	3310	5500	5930	130	130	635	6	6				
	2W500	5000	3560	6000	6430	130	130	635	6	6	4800	5800	6800	
2W550	5500	3860	6500	6930	130	130	635	6	6	4500	5500	6400		
Двух секционная со свобод. ходом	2F300	3000	2460	4000	4430	1545	1090	635	6	12	5000	6000	—	
	2F330	3300	2610	4300	4730	1695	1240	635	6	12				
	2F350	3500	2710	4500	4930	1795	1340	635	6	12				
	2F400	4000	3010	5000	5430	2095	1640	635	6	12				
Трехсекционная со свобод. ходом	3F450	4500	2650	5750	5070	1740	1285	680	6	6	4500	5500	6500	
	3F480	4800	2765	6050	5375	1845	1390	680	6	6				
	3F500	5000	2830	6250	5575	1910	1455	680	3	6				
	3F540	5400	2965	6830	6150	2045	1590	680	3	6	4200	5200	5500	
	3F600	6000	3165	7250	6570	2245	1790	680	3	6	4000	5000	5300	

8.0/10.0t T8 series mast: (pneumatic)

Тип	Модель	Макс. высота подъема вил	Габаритные размеры		Свободный ход		Задний свес		Угол наклона		Остаточная грузоподъемность	
			Высота сложенной мачты	Мачта выдвинута	Без решетки	С решеткой	8.0t	10.0t	Вперед	Назад	Центр загрузки 600 мм	
											8.0t	10.0t
		мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	Deg	Deg	кг	кг
Двухсекционная широкообзорная	2W300	3130	2920	4310	210	210	728	728	6	12	8000	10000
	2W330	3430	3070	4610	210	210	728	728	6	12		
	2W350	3630	3170	4810	210	210	728	728	6	12		
	2W400	4130	3470	5310	210	210	728	728	6	12		
	2W450	4630	3720	5810	210	210	728	728	6	12		
	2W500	5130	3970	6310	210	210	728	728	6	6		
Трехсекционная со свобод. ходом	2W550	5630	4270	7035	210	210	728	728	6	6	7200	8500
	3F450	4530	2900	5875	1580	1580	768	768	6	6	7200	7800
	3F480	4830	3000	6175	1680	1680	768	768	6	6	7000	7650
	3F500	5030	3065	6375	1745	1745	768	768	6	6	6300	7500
	3F550	5530	3255	6775	1935	1935	768	768	3	6	6500	7200
	3F600	6030	3455	7375	2135	2135	768	768	3	6	6000	6000


RATED CAPACITIES AND LOAD CENTERS GRAPH

CPCD50T8




RATED CAPACITIES AND LOAD CENTERS GRAPH

CPCD70T8




RATED CAPACITIES AND LOAD CENTERS GRAPH

CPCD100T8




RATED CAPACITIES AND LOAD CENTERS GRAPH





CPCD60T8



RATED CAPACITIES AND LOAD CENTERS GRAPH

CPCD80T8





Список доступных опций

Опции	CPCD50T8	CPCD60T8	CPCD70T8	CPCD80T8	CPCD100T8
1	Различная длина вил	○	○	○	○
2	Различное навесное оборудование	○	○	○	○
3	Складные вилы	○	○	○	○
4	Позиционер вил	○	○	○	○
5	Импортный двигатель	○	○	○	○
6	Выхлоп вертикальный	○	○	○	○
7	Сдвоенный воздушный фильтр	○	○	○	○
8	Шины суперэластик	○	○	○	○
9	Шины суперэластик немаркие	○	○	○	○
10	Защитное ограждение оператора	○	○	○	○
11	Защитная крыша	●	●	●	●
12	Мачты различной высоты подъема	○	○	○	○
13	Держатели для принадлежностей	○	○	○	○
14	Кабина мягкая	○	○	○	○
15	Обогреватель	○	○	○	○
16	Ветровое стекло со стеклоочистителем и стеклоомывателем	○	○	○	○
17	Заднее стекло со стеклоочистителем и стеклоомывателем	○	○	○	○
18	Кабина без боковых дверей	●	●	●	●
19	Светодиодные фары головного света	●	●	●	●
20	Светодиодные фонари, указатели поворота и торможения	○	○	○	○
21	Огнетушитель	○	○	○	○
22	Комфортное сиденье с пневматической подвеской	○	○	○	○
23	Сиденье с амортизатором	●	●	●	●
24	Галогеновые фары головного света	○	○	○	○
25	Резиновый коврик пола	○	○	○	○
26	OPS система	○	○	○	○
27	Специальное исполнение каретки и решетки ограждения груза	○	○	○	○
28	Вентилятор охлаждения оператора	○	○	○	○

ПРИМЕЧАНИЕ: ● стандартное исполнение ○ опционально — не устанавливается

T8 series 5.0-7.0t forklift



T8 series 8.0-10.0t forklift

